

Applicatori automatici di etichette: stampa & applica



Una stampante thermal transfer garantisce tenuta ed affidabilità

Con “**stampa e applica**” si intendono sistemi in grado di personalizzare l'etichetta prima di applicarla al prodotto.

Scadenza, lotto, ingredientistica e barcode secondo le nuove normative Europee (allergeni, altezza minima caratteri).

Acciaio inox ed alluminio anodizzato sono i materiali utilizzati per le parti meccaniche degli applicatori: strutture solide e robuste, proprio come le stampanti TT Toshiba TEC di ultima generazione.

Risoluzioni importanti (200, 300 ma anche 600dpi), ribbon di qualità e di metrature che garantiscono bassi interventi sulle macchine.

Portarotolo di bobina interno per minimizzare gli ingombri oppure esterno per massimizzare l'operatività. Raccoglitori di siliconata interni od esterni completano il set delle opzioni disponibili.

Pannelli touch screen con software personalizzato e real time clock sono indispensabili per la gestione stand-alone dell'applicatore e per gestire al meglio la tracciabilità dei prodotti.

Formati	Da 30x20 fino a 100x150 completamente personalizzabili
Velocità	Fino a 14 inch per secondo in stampa (fino a 1 applicazione ogni secondo)
Alloggi, supporti e integrazioni	Completamente personalizzabili

