



## **DISPENSATORE DI ETICHETTE DA TAVOLO DP100**



Vista DP100 lato carta

**ASE s.r.l. – Via del Mella, 68/70 – 25131 Brescia - ITALIA**  
**P.I. e Cod. Fisc. : 03380500177 - Tel. ++39 030 3583581 – Fax ++39 030 2682259**  
**E-Mail: [info@ase-srl.it](mailto:info@ase-srl.it) – Sito Web: <http://www.ase-srl.it>**

## ▪ \*Dispensatore da tavolo per etichette fustellate.

Il dispensatore automatico da tavolo DP100 è studiato per esigenze legate all'etichettatura manuale. Il DP100 sfrida l'etichetta dal supporto siliconato presentandola in posizione comoda per il prelievo; tramite una facile e rapida regolazione della posizione del sensore ottico è possibile determinare l'avanzamento dell'etichetta in relazione alla sua dimensione; al prelievo della stessa è ripetuto automaticamente un nuovo ciclo di avanzamento tramite un sensore elettronico.

Il sensore ottico dotato di regolazione della sensibilità, assicura la giusta lettura del passo anche con etichette prestampate o con supporti più o meno opachi. I materiali utilizzati, profilato in alluminio anodizzato e scatolato in plexiglass, gli conferiscono un'elevata robustezza ed una linea pratica ed accattivante; l'inserimento del contatore progressivo (optional) permette di quantificare la produzione ed organizzare il lavoro.

## ▪ Dispenser DP100.

### Caratteristiche tecniche:

- Passaggio carta: Larghezza max 100mm, Lunghezza max 200mm.
- Svolgitore per bobine con diametro fino a 250mm,
- Start a riflessione con fotosensore (micro opzionale),
- Regolazione sensibilità fotoetichetta per carte più o meno opache con led di riferimento,
- Regolazione offset etichetta tramite fotosensore montato su guida con pomolo di blocco,
- Basamento in profilato d'alluminio anodizzato 30x30mm,
- Struttura in scatolato d'alluminio con copertura in plexiglass,
- Piedini regolabili antiscivolo,
- Dimensioni d'ingombro: Larghezza mm 240, Profondità mm 460, Altezza mm 440,
- Peso Kg 5,
- Alimentazione 220V 50 Hz, protezione 200mA,
- Certificazione CE, manuale d'uso,
- **Optional:**

Contatore progressivo con reset manuale, alimentazione indipendente (2 stilo 1,5V) e display digitale a quattro cifre.



Vista frontale DP100



Vista giro carta