

SINGLE TAG SX4



Questo sistema è in grado di stampare direttamente su cartellini singoli, evitando quindi passi intermedi quali la stampa su etichetta e la relativa applicazione.



ASE s.r.l. - via Brescia 193 - 25039 Travagliato (BS) Italy
Tel. +390306865191, Fax. +390306865275
Internet: www.ase-srl.it / www.ase-srl.com

SINGLE TAG SX4

SINGLE TAG SX4

Questo sistema è in grado di stampare direttamente su cartellini singoli, evitando quindi passi intermedi quali la stampa su etichetta e la relativa applicazione.

Vantaggi

Eliminato il passaggio attraverso etichetta e la successiva applicazione. Descrizioni e loghi direttamente sul cartellino singolo.

Settori commerciali

Tessile, industriale, farmaceutico.

Caratteristiche tecniche:

- Stampa selezionabile a trasferimento termico o termico-diretto,
- Risoluzione di stampa a 8 dots/mm pari a 200 dpi,
- Area di stampa massima: larghezza 103 mm, lunghezza 255 mm,
- Velocità testata in stampa 250 mm/sec (MAX),
- Lunghezza massima del ribbon: 600 mt,
- Larghezza massima del ribbon: 134 mm,
- Dimensioni (mm): 700 (Larghezza) x 450 (Altezza) x 400 (Profondità)
- Caratteri e grafica: 21 tipi di font, 7 font outline, grafica ad alta definizione, rotazione caratteri, barcode e linee, 20 font true type opzionali,
- Barcode stampabili: UPC, EAN, JAN, CODE39, CODE93, CODE128, NW7, ITF, MSI, EAN128, Industrial 2 of 5,
- Codici bidimensionali: DATAMATRIX, PDF-417, QR Code, MAXI Code, MICRO PDF-417,
- Codici postali: Postnet, RM4SCC, KIX-code, RS14,
- Centralina dotata di display e tasti operativi,
- Dispositivo economizzatore del nastro (modulo "SAVE RIBBON"),
- Certificazione CE,
- Dimensioni minime del cartellino: 40 (larghezza) x 60 (lunghezza);
- Dimensioni massime del cartellino: 135 (larghezza) x 255 (lunghezza);
- Manuale d'uso in lingua italiana