



STAMPANTE THERMAL TRANSFERT TEC B682



ASE s.r.l. – Via del Mella, 68/70 – 25131 Brescia - ITALIA

P.I. e Cod. Fisc. : 03380500177 - Tel. ++39 030 3583581 – Fax ++39 030 2682259

E-Mail: info@ase-srl.it – Sito Web: <http://www.ase-srl.it>

▪ Stampante Thermal-Transfert TEC B682.

La TEC B682 è una stampante di nuova generazione studiata per le applicazioni industriali più difficili. La risoluzione di stampa a 12 dot/mm pari a 300 dpi. Velocità di stampa predeterminate con un massimo di 203mm/sec mantenendo ottima la qualità.

Caratteristiche tecniche:

- Stampa selezionabile a trasferimento termico o termico diretto,
- Risoluzione di stampa a 12 dot/mm pari a 300 dpi,
- Area di stampa: larghezza 170mm, lunghezza 298mm (opzionale fino a 997mm),
- Alta velocità di stampa pari a 203mm/sec,
- Dotata di portarotolo esterno, display e tasti operativi, sensori temperatura ambientale, carrozzeria d'acciaio INOX,
- Predisposta per collegamenti ETHERNET,
- Dotata di scheda interfaccia I/O per il sincronismo con sistemi esterni,
- Interfaccia di comunicazione RS-232C, Parallela CENTRONICS, Flash memory-card,
- Dotata di venti fonts residenti, simboli e caratteri speciali,
- Barcode stampabili: UPC, EAN, Jan, CODE39, CODE93, CODE128, NW-7, ITF, MSI, EAN128,
- Stampa di codici bidimensionali: DATA, MATRIX, PDF-417,
- Gestione di linee verticali ed orizzontali,
- Rotazione di caratteri, simboli e Barcode a 0°, 90°, 180°, 270°,
- Possibilità di stampare cartoncino fino a 350gr/mq, materiali sintetici, adesivi, etc.,
- Studiata per applicazioni industriali,
- Interfacciabile a personal computer IBM™ compatibili,
- Accessori:

Taglierina automatica integrata,
Dispensatore automatico Peel Off,
Scheda PCMCIA Ethernet 10Mb 3CCE598ET,
Flash memory card, ATA card
Driver per MS-Windows™.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

