



ETICHETTATRICE ETK80/120/180/210



Etichettatrice montata su colonna PY1600

ASE s.r.l. – Via del Mella, 68/70 – 25131 Brescia - ITALIA

P.I. e Cod. Fisc. : 03380500177 - Tel. ++39 030 3583581 – Fax ++39 030 2682259

E-Mail: info@ase-srl.it – Sito Web: <http://www.ase-srl.it>

Etichettatrice modello ETK.

Le etichettatrici ETK sono la risposta ad un moderno sistema d'etichettatura autoadesivo, d'applicazione universale e di qualità. Si avvalgono di una costruzione trasformabile in esecuzione destra o sinistra (ETK oraria e antioraria). Possono essere montate in qualsiasi posizione grazie alla semplicità del sistema di ancoraggio ed allo studio del passaggio carta. Nella progettazione si è tenuto conto anche delle esigenze legate ad una facile manutenzione e pulizia. Il sistema di controllo si avvale delle tecnologie elettroniche oggi disponibili per raggiungere un elevato grado d'affidabilità unito a prestazioni superiori alla norma. Sono disponibili elementi opzionali per la sovrastampa durante l'etichettatura, e sistemi di sincronizzazione della velocità qualora vi siano linee a velocità variabile. Certificazione CE e manuale in dotazione.

▪ *Etichettatrice ETK80/120/180.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni etichette fino a 80/120/180/210 mm di larghezza,
- Dimensioni bobina etichette fino a 320 mm,
- Motore avanzamento passo-passo,
- Velocità di distribuzione: 5÷25 mt/min (ETK80/120) e 5÷20 mt/min (ETK180/210), regolabile tramite potenziometro graduato,
- Regolazione sensibilità fotoetichetta per carte più o meno opache con led di riferimento,
- Completa di fotocellula per il controllo del materiale da etichettare,
- Trasformabile in esecuzione oraria o antioraria,
- Struttura in piastra d'alluminio con copertura in plexiglass,
- Ancoraggio predisposto per colonne di sostegno fisse e a traslazione, o direttamente su linea preesistente,
- Sistema di stiratura etichetta tramite rullo o spazzola,
- Dimensioni d'ingombro: Lunghezza 900/1000/1100/1200 mm, Profondità 220/250/320/400 mm, Altezza 740/800/900/900 mm, le dimensioni possono variare secondo le configurazioni d'esercizio,
- Peso 15/18/25/30 Kg,
- Alimentatore separato per fornire all'etichettatrice solo bassa tensione,
- Alimentazione 220V 50Hz, protezione 1A,
- Opzionalmente disponibili sistemi per
 - Allarme fine carta,
 - Preallarme fine carta,
 - Applicazione statica con sparo d'aria "AS",
 - Applicazione sopra oggetti ad altezza variabile tramite lama basculante,
 - Applicazione pneumatica "AP",
 - Sincronizzazione con encoder per linee con rampe a velocità variabile,
 - Piastra a snodo per rotazione ETK,
- Certificazione CE e manuale d'uso.



Nastro trasportatore con ETK80 + ETK120



Zoom gruppo applicazione statica "AS"